



Hardhoutcleaner

TM-nummer: 617
Revisiedatum: 08-04-2015
Versie: 02

Productomschrijving:

Hydrant Hardhoutcleaner is een met water te verdunnen geconcentreerd reinigingsmiddel. Het is toe te passen als schoonmaakmiddel voor door algen en vergrijsing aangetaste houten meubelen en vlonders, teakdekken, relingen en andere hardhout oppervlakken in en rondom het schip.

Voornaamste kenmerken:

Voor hardhout zoals teak en bangkirai, voor grenen- en vurenhout, tuinmeubels en vlonders, teakdekken en relingen.



EIGENSCHAPPEN

Basis: Actieve zepen

Kleur: Kleurloos

Theor. rendement: Sterk afhankelijk van de mate van aantasting

Houdbaarheid: In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERWERKING

Reinigingsverd.: Water

ALGEMENE INFORMATIE

Hydrant is een product van NELF LAKFABRIEKEN BV. Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS, Ferwert.
Tel. +31(0)518 418 000, Fax. +31(0)518 418 001,
www.nelf.nl, info@nelf.nl

VERWERKINGSMETHODEN

Kwast/spons:

Verdunning: Water

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

Het te behandelen oppervlak zo goed mogelijk ontdoen van een overmaat aan algen. Vergrijsd en uitgedroogd hout waar nodig schuren.

In een emmer o.i.d. 1 deel Hydrant Hardhoutcleaner doen en met 5 delen water mengen. De ondergrond goed inwrijven met een zachte borstel of een schuurspons en ca. 15 minuten laten inwerken. Vervolgens de ondergrond met ruim schoon water, een spons, zachte borstel of schuurspons grondig schoonwrijven, naspoeien en laten drogen.



VOORZORGSMAATREGELEN

Huidbescherming: draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming: draag indien nodig een bril